

# VENERE

CERTIFICAZIONI



CLASSE 3



ISOLAMENTO TERMICO  $W/M^2K$   
DA 1.7 A 0.9



ISOLAMENTO ACUSTICO 43 dB



PERMEABILITÀ ALL' ARIA CL. 3



RESISTENZA AL VENTO C5



DISPONIBILE IN VERSIONE TAGLIAFUOCO FIRE: EI 30



## CARATTERISTICHE

### PUNTI DI CHIUSURA: 15

#### LATO CHIUSURA

Serratura a 3 pistoni + 1/2 giro  
Deviatore doppio superiore  
Deviatore doppio inferiore

#### LATO CERNIERA

N° 2 cerniere regolabili su 3 assi  
N° 5 rostri fissi diametro 18 mm

Porta con serratura a cilindro a profilo europeo a ingranaggi silenziosa. Blocco del sistema in caso di estrazione forzata del cilindro. Defender a protezione del cilindro a doppio diametro 60/50, inserito tra serratura e relativo supporto elettrosaldato alla lamiera per un totale di 4 mm di spessore, fissato per mezzo di viti alla serratura, resistente a qualsiasi tentativo di effrazione. spina in widia integrata nel defender a protezione del corpo del cilindro.



DOPPIA LAMIERA



DOPPIA GUARNIZIONE



LANA DI ROCCIA



LAMINA PARAFREDDO



LIMITATORE D'APERTURA



SPIONCINO OTTICO



DEFENDER DOPPIO DIAM.