

GIOVE

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

PUNTI DI CHIUSURA: 16

LATO CHIUSURA

Serratura a 3+1 pistoni + 1/2 giro

Deviatore doppio superiore

Deviatore doppio inferiore

LATO CERNIERA

N° 2 cerniere regolabili su 3 assi

N° 5 rostri fissi diametro 18 mm

Porta con serratura a doppio cilindro a profilo europeo a ingranaggi silenziosa, serratura superiore di servizio e serratura inferiore padronale, che quando azionata blocca la serratura superiore. Blocco del sistema in caso di estrazione forzata del cilindro. 2 Defender a protezione dei cilindri a doppio diametro 60/50, inseriti tra serratura e relativo supporto saldato alla lamiera per un totale di 4 mm di spessore, fissato per mezzo di viti alla serratura, resistente a qualsiasi tentativo di estrazione. Fornita di serie con cilindri masterizzati sistema MK.



DOPPIA
LAMIERA



DOPPIA
GUARNIZIONE



LANA DI
ROCCIA



LAMINA
PARAFREDDO



LIMITATORE
D'APERTURA



SPIONCINO
OTTICO



DEFENDER
DOPPIO DIAM.



CLASSE 3



ISOLAMENTO
TERMICO W/M^2K
DA 1.7 A 0.9



ISOLAMENTO
ACUSTICO 43 dB



PERMEABILITÀ
ALL' ARIA CL. 3



RESISTENZA
AL VENTO C5



DISPONIBILE IN
VERSIONE
TAGLIAFUOCO
FIRE: EI 30