

SATURNO

CERTIFICAZIONI



CLASSE 3



ISOLAMENTO TERMICO W/M^2K DA 1.7 A 0.9



ISOLAMENTO ACUSTICO 43 dB



PERMEABILITÀ ALL' ARIA CL. 3



RESISTENZA AL VENTO C5



DISPONIBILE IN VERSIONE TAGLIAFUOCO FIRE: EI 30



CARATTERISTICHE

PUNTI DI CHIUSURA: 16

LATO CHIUSURA

Serratura a 3 pistoni + 1/2 giro

Deviatore doppio superiore

Deviatore doppio inferiore

LATO CERNIERA

N° 2 cerniere regolabili su 3 assi

N° 5 rostri fissi diametro 18 mm

Porta con serratura motorizzata iseo X1R, con alimentazione a batteria o tramite corrente elettrica. Apertura con pulsante interno e lettore di trasponder esterno, chiusura automatica della serratura all'accostamento della porta.

Possibilità di integrare diversi dispositivi:

lettore biometrico di impronte digitali, sistema di apertura automatica di prossimità, tastiera numerica, radiocomando biometrico. Cilindro di sicurezza per apertura meccanica protetto da defender a doppio diametro o da defender con dispositivo magnetico (optional).



DOPPIA LAMIERA



DOPPIA GUARNIZIONE



LANA DI ROCCIA



LAMINA PARAFREDDO



LIMITATORE D'APERTURA



SPIONCINO OTTICO



DEFENDER DOPPIO DIAM.